



CEMENTO RÁPIDO

Producto en polvo de color gris para todo tipo de aplicaciones directas en enlucidos de albañilería, reparación de suelos, desconchado de muros, etc.

SOPORTES

- Cemento, hormigón, ladrillos
- Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.

CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Aplicación en alcantarillados o conducciones de agua.
- Construcción de marcos y tabiques
- Colocación de machihembrados
- Fraguado ultrarápido
- Adhiere sobre fondos porosos de piedra y cemento
- Forma armadura con el hierro protegiéndolo de la corrosión
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original



EMBALAJE



Palet de 35 cajas de 4 x 5 Kg.



Palet de 44 cajas de 12 x 1.5 Kg.



Agua de amasado

0.28 litros de agua por Kg de enlucido.



Rendimiento de 1 Kg de material

Variable según tipo de aplicación



13.0 – 14.0



Espesor máximo de aplicación

Ilimitado



Adherencia

>0,5 MPa sobre hormigón



Clasificación al fuego

A1 – No Combustible



Fraguado

5 min.



Secado en 2 mm de espesor

Total: 1H Aprox.



Granulometría

500 micras