



RUALAIX PROYECTABLE RENOVACIÓN

Enlucido proyectable en polvo indicado para renovar y recubrir fondos con irregularidades y gotelé.

SOPORTES

- Yeso, escayola, cemento, hormigón, fibra de vidrio, gotelé plastificado, ladrillo, bloque prefabricado, pintura plástica tradicional.
- Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.

CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Sin fraguado
- Excelente trabajabilidad, fácil de igualar y alisar
- Fácil lijado
- Alisado y renovación de paredes y techos con relieve
- Acabados lisos y finos
- Nivelación de soportes
- Renovación de soportes deteriorados
- Tiempo de almacenamiento recomendado: 12 meses dentro de su envase original



RECUBIERTO

POR TODO TIPO DE PINTURAS CONVENCIONALES
TRAS SECADO COMPLETO

CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA

UNE 48313: 2008 EX

G3E5S2V2W2A0C0



EMBALAJE



Palet de 60 sacos de 20 Kg.



Agua de amasado

0.40 a 0.45 litros de agua por Kg de enlucido



Rendimiento en capa de 1 mm

1.40 – 1.70 Kg/m²



7.0 – 8.0



Espesor máximo por capa

3-4 mm.



Adherencia

>0,8 MPa sobre cemento y pintura.



Clasificación al fuego

A2 – s1 – d0



Vida útil

8 H



Secado en 2 mm de espesor

Escayola y pintura: 12H
Hormigón: 48 H



Granulometría

200 micras