



ENLUCIDOS
AIRLESS

RX-602 Rualaix Proyectable Renovación

RUALAIX PROYECTABLE RENOVACIÓN

Enlucido proyectable en polvo indicado para renovar y recubrir fondos con irregularidades y gotelé.

SOPORTES

- Yeso, escayola, cemento, hormigón, fibra de vidrio, gotelé plastificado, ladrillo, bloque prefabricado, pintura plástica tradicional.
- Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.

CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Sin fraguado
- Excelente trabajabilidad, fácil de igualar y alisar
- Fácil lijado
- Alisado y renovación de paredes y techos con relieve
- Acabados lisos y finos
- Nivelación de soportes
- Renovación de soportes deteriorados
- Tiempo de almacenamiento recomendado: 12 meses dentro de su envase original



RECUBIERTO

POR TODO TIPO DE PINTURAS CONVENCIONALES
TRAS SECADO COMPLETO

CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA

UNE 48313: 2008 EX

G3E5S2V2W2A0C0

EMBALAJE



Palet de 60 sacos de 20 Kg.



Agua de amasado

0.40 a 0.45 litros de agua por Kg
de enlucido



Rendimiento en capa de 1 mm

1.40 – 1.70 Kg/m²



7.0 – 8.0



Espesor máximo por capa

3-4 mm.



Adherencia

>0,8 MPa sobre cemento y
pintura.



Clasificación al fuego

A2 – s1 – d0



Vida útil

8 H



Secado en 2 mm de espesor

Escayola y pintura: 12H
Hormigón: 48 H



Granulometría

200 micras

Ficha comercial que anula y sustituye toda versión anterior. Noviembre 2012. No aplicar en temperaturas inferiores a +8°C ni tasas superiores al 65% de humedad relativa, ni sobre soportes con condensación o sobrecalentados. Antes de su empleo, leer detenidamente la ficha técnica y de seguridad del producto, las cuales están disponibles bajo demanda. No reamasar el producto tras el inicio de su fraguado. Los datos técnicos se han obtenido sobre soportes normalizados y en condiciones de laboratorio, por lo que pueden variar según las condiciones de puesta en obra. Estos datos técnicos no implicarán garantía alguna por nuestra parte en el caso de que se haya realizado un uso inadecuado de nuestro producto.

BAIXENS-ESPAÑA | POL. IND. MONCARRA S/N 46230 ALGINET | T. 96.175.08.34 - F. 96.175.24.71 — www.baixens.com | info@baixens.com