



RUALAIX PROYECTABLE DE ACABADO

Enlucido proyectable en polvo indicado para alisar superficies absorbentes.

SOPORTES

- Yeso, escayola, cemento liso, pintura plástica tradicional.
- Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.

CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Sin fraguado
- Excelente trabajabilidad
- Fácil de igualar y alisar
- Fácil lijado
- Acabados lisos y finos
- Tiempo de almacenamiento recomendado: 12 meses dentro de su envase original



RECUBIERTO

POR TODO TIPO DE PINTURAS CONVENCIONALES
TRAS SECADO COMPLETO

CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA

UNE 48313: 2008 EX

G3E5S2V2W2A0C0

EMBALAJE



Palet de 60 sacos de 20 Kg.



Agua de amasado

0.40 a 0.45 litros de agua por Kg
de enlucido



Rendimiento en capa de 1 mm

1.55 – 1.67 Kg/m²



8.5 – 9.5



Espesor máximo por capa

2 mm.



Adherencia

>0,9 MPa sobre cemento y
pintura.



Clasificación al fuego

A2 – s1 – d0



Vida útil

8 H



Secado en 2 mm de espesor

Escayola y pintura: 8H
Hormigón: 8 H



Granulometría

200 micras