



RUALAIX PROYECTABLE RENOVACIÓN Y ACABADO EN PASTA

Enlucido proyectable en pasta indicado para renovar y recubrir fondos con irregularidades y gotelé.

SOPORTES

- Yeso, escayola, cemento, hormigón, fibra de vidrio, gotelé plastificado, ladrillo, bloque prefabricado, pintura plástica tradicional.
- Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.

CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Sin fraguado
- Excelente trabajabilidad, fácil de igualar y alisar
- Fácil lijado
- Alisado y renovación de paredes y techos con relieve
- Acabados lisos y finos
- Nivelación de soportes
- Renovación de soportes deteriorados
- Tiempo de almacenamiento recomendado: 12 meses dentro de su envase original a partir de su fecha de fabricación.

INFORMACIÓN SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE

CATEGORÍA II, RECUBRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES
MONOCOMPONENTES EN FASE ACUOSA

Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
este producto contiene 0.89 g/l COV máx.



RECUBIERTO

POR TODO TIPO DE PINTURAS CONVENCIONALES
TRAS SECADO COMPLETO

CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA

UNE 48313: 2008 EX

G3E5S2V2W2A0C0

EMBALAJE



Palet de 33 botes de 25 Kg.



Palet-box de 48 sacos de 20 Kg.



Preparación

Listo para su empleo. Limpieza de los útiles al agua.



Rendimiento en capa de 1 mm

1.40 – 1.70 Kg/m²



7.0 – 8.0



Espesor máximo por capa

3-4 mm.



Adherencia

>0,6 MPa sobre cemento y pintura.



Clasificación al fuego

A2 – s1 – d0



Vida útil

Sin límite



Secado en 2 mm de espesor

Escayola y pintura: 6-7H
Hormigón: 24 H



Granulometría

200 micras