

RX-502

CERALAIX



MASILLAS Y ENLUCIDOS RUALAIX

ALTA DECORACIÓN



Aplicación en sentido circular con gamuza

01



LISTO AL USO

USO INTERIOR

EFFECTO PATINA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Recubrimiento listo al uso de efecto pátina a base de cera de alta decoración. Especialmente indicado para realizar acabados de efecto pátina sobre nuestro enlucido **RX-111 ENLUCIDO RÚSTICO POLVO** o sobre el **RX-303 ENLUCIDO RÚSTICO PASTA**.

SOPORTES

USO EXCLUSIVO SOBRE LOS ENLUCIDOS DE ALTA DECORACIÓN

- RX-111 ENLUCIDO RÚSTICO POLVO
- RX-303 ENLUCIDO RÚSTICO PASTA

PROPIEDADES Y USOS

- TEXTURA DE GEL LISTO AL USO
- LAVABLE
- ACABADOS SUAVES AL TACTO
- ACABADO MATE

MASILLAS Y ENLUCIDOS RUALAIX

ALTA DECORACIÓN

APLICACIÓN EN OBRA

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

El soporte debe estar preparado previamente con **RX-111 ENLUCIDO RÚSTICO POLVO** o con **RX-303 ENLUCIDO RÚSTICO PASTA**. Leer detenidamente las fichas técnicas de los productos mencionados.

MODO DE EMPLEO

1. Producto listo para su empleo. No diluir. Agitar antes de usar. **CERALAIX** permite crear sus propias tonalidades puesto que, al superponer varias manos, el tono irá aumentando progresivamente. Si se desea obtener un tono más claro que el de partida, habrá que añadir el color **CERALAIX NEUTRO** al color elegido antes de la aplicación.
2. **CERALAIX** puede aplicarse a brocha, gamuza, paletina, esponja, etc, creando en efecto pátina. También puede aplicarse a brocha y después difuminar mediante gamuza. La aplicación debe realizarse extendiendo el material de forma circular sobre el soporte.
3. **CERALAIX** penetrará en los surcos o irregularidades creados con **RX-111 ENLUCIDO RÚSTICO POLVO** o con el **RX-303 ENLUCIDO RÚSTICO PASTA**, y quedará más difuminado en aquellas zonas más lisas. Después de seco, puede frotarse con un paño seco, si se desea sacar brillo.

COLORES



01



02



03



04

MASILLAS Y ENLUCIDOS RUALAIX

ALTA DECORACIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidad (S/ITE CI/53-L)	1.01 (pasta g/ml)
Comportamiento al fuego	A2 – s1– d0 Combustible
pH (S/ITE CI/18-L)	7 – 8
Conservación	12 meses
Limpieza herramientas	Con agua


TIEMPO DE SECADO EN PROFUNDIDAD (S/ITE CI/52-L)		
SOPORTE	ESPESOR MEDIO	TIEMPO
Enlucido Rústico Polvo	Capa de 1 mm	1 H Aprox.

RENDIMIENTO (S/ITE CI/62-L)	
gramos de pasta aplicados por m ² cubierto en 1 mm de espesor	80 – 100

INFORMACIÓN SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE – CATEGORÍA I1	
LÍMITE COV	CONTENIDO COV
140 g/l (2007) – 140 g/l (2010)	20 g/l máximo

EMBALAJE

FORMATO	1 L
UD. /CAJA	6
PALETS	48 CAJAS



INFORMACIÓN DE INTERÉS

El proceso de fabricación de la línea **RUALAIX** está controlado por lotes, lo cual permite una trazabilidad frente a cualquier incidencia. El sistema de calidad empleado incluye el diseño propio de cada artículo y los controles en la elaboración del mismo, tanto de las materias primas empleadas, afianzando la uniformidad de la fabricación, como del producto final obtenido. El empleo de ecotecnologías en los procesos de fabricación de nuestras instalaciones, permiten la realización de un trabajo de manera eficiente, sin perjuicio del entorno que nos rodea.

- Producto no inflamable.
- Evitar que el producto entre en contacto con la piel y los ojos.
- En la zona de aplicación, debe estar prohibido fumar, comer y beber.
- Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo.
- Mantener el producto en lugar seco, en envases originales debidamente cerrados.
- Almacenar los envases entre 5° C y 35° C.

PRIMEROS AUXILIOS-MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL

- **INHALACIÓN:** aunque no presenta ningún riesgo específico, se recomienda, para uso prolongado el uso de mascarillas de filtro.
- **CONTACTO CON LA PIEL:** lavar con agua y jabón o un limpiador de piel adecuado. Las cremas protectoras pueden ayudar a proteger las zonas de la piel expuestas.
- **CONTACTO CON LOS OJOS:** en caso de llevar lentes de contacto, quitarlas. Lavar abundantemente los ojos con agua limpia y fresca durante por lo menos, 10 minutos, tirando hacia arriba de los párpados y buscar asistencia médica. Usar gafas protectoras.
- **INGESTIÓN:** si accidentalmente se ha ingerido, buscar atención médica inmediatamente y permanecer en reposo. Nunca provocar el vómito.

MASILLAS Y ENLUCIDOS RUALAIX

ALTA DECORACIÓN

OBSERVACIONES

- Para un adecuado uso y correcta aplicación del producto, es imprescindible la lectura previa de su ficha técnica.
- Los datos que se facilitan en esta ficha técnica, han sido obtenidos en condiciones normales de laboratorio y sobre soportes normalizados, pudiendo variar en función de las condiciones de puesta en obra (absorción del soporte, espesor aplicado, temperatura y humedad ambiental).
- Las condiciones de trabajo de los usuarios, están fuera de nuestro control.
- El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican. Se recomienda seguir estrictamente las recomendaciones de empleo.
- Es fundamental el reconocimiento previo a cada aplicación, del estado de los fondos.
- Contaminaciones procedentes del fondo pueden alterar sobremanera los colores del **CERALAIX**.
- Aconsejamos leer detenidamente el apartado **PREPARACIÓN DEL SOPORTE**.
- Emplear el producto dentro de su tiempo de almacenamiento. Sobrepasado este tiempo, pueden obtenerse propiedades desfavorables.
- Debido al proceso de fabricación, en los distintos lotes pueden apreciarse ligeras variaciones de color.
- No mezclar con ningún material, pues no conservará sus características técnicas.
- El departamento técnico de **ESTABLECIMIENTOS BAIXENS** informa que los diseños de las novedades de reciente lanzamiento, se consideran en fase experimental hasta conformar un histórico anual. A partir de entonces, el producto de reciente diseño se considera totalmente consolidado en el mercado. Mientras tanto **BAIXENS** se reserva el derecho de adaptar sus especificaciones variables o rangos de trabajo, según criterios técnicos. Los datos sujetos a modificación, irán acompañados de un asterisco superior para su fácil identificación, pudiendo ser productos de reciente creación y/o en fase experimental o mejoras en nuestras diferentes gamas por necesidades y/o exigencias del mercado.
- Tenemos a su disposición un equipo técnico-comercial que le asesorará ante cualquier duda o consulta.

BAIXENS ESPAÑA
POL.IND.MONCARRA, S/N
46230 ALGINET (VALENCIA)
T.: 961.750.834 F.: 961.752.471
www.baixens.com

BAIXENS FRANCE
14, RUE DU PONT, NEUF
75001 PARIS (FRANCE)
T.: 0.800.90.14.37 F.: 0.800.90.20.52
www.baixens.com

BAIXENS PORTUGAL
AVENIDA DA OLIVENÇA,5
2450109 NAZARE (PORTUGAL)
T.: 262.56.04.82 F.: 262.56.04.83
www.baixens.com

BAIXENS ITALIA / BULOVA
VIA PIETRO NENNI,36
46019 CICOGNARA-MANTOVA (ITALIA)
T.: 0375/88181/790016 F.: 0375/88831
www.baixens.com
www.bulova-pennelli.com

