

CERALAIX

Recubrimiento de efecto pátina a base de cera de alta decoración.

SOPORTES

- RX-111 ENLUCIDO RÚSTICO EN POLVO
- RX-303 ENLUCIDO RÚSTICO EN PASTA

PROPIEDADES Y USOS

- Textura de gel
- Lavable
- Acabados suaves al tacto
- Acabado mate
- Conservación: 12 meses dentro su embalaje



INTERIOR



INFORMACIÓN SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE

CATEGORÍA II, RECUBRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES
MONOCOMPONENTES EN FASE ACUOSA

Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
este producto contiene 0.20 g/l COV máx.

EMBALAJE



Palet de 48 cajas de 6 x 1 Kg.



Preparación

Listo al uso. No diluir



Rendimiento

80 – 100 g/m²



7.0 – 8.0



Se aplica a brocha, gamuza,
paletina y esponja.



Limpieza de los útiles

Con agua



Clasificación al fuego

A2 – s1 – d0



Tiempo abierto para patinar la cera

30' – 45'



Secado

1H Aprox.



Producto al agua

Ficha comercial que anula y sustituye toda versión anterior. Noviembre 2012. No aplicar en temperaturas inferiores a +8°C ni tasas superiores al 65% de humedad relativa, ni sobre soportes con condensación o sobrecalentados. Antes de su empleo, leer detenidamente la ficha técnica y de seguridad del producto, las cuales están disponibles bajo demanda. No reamasar el producto tras el inicio de su fraguado. Los datos técnicos se han obtenido sobre soportes normalizados y en condiciones de laboratorio, por lo que pueden variar según las condiciones de puesta en obra. Estos datos técnicos no implicarán garantía alguna por nuestra parte en el caso de que se haya realizado un uso inadecuado de nuestro producto.