



POLVO
INTERIOR

E-5 Enlucite Rellenos Rápido SR

ENLUCITE RELLENOS RÁPIDO SR

Enlucido de interior para el relleno y retapado de cavidades y grietas no estructurales. Secado rápido.

SOPORTES

- Yeso, escayola
- Cemento, prefabricados
- Pintura plástica convencional
- Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.

CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Fraguado rápido
- Secado rápido
- Sin merma ni cuarteos
- Aditivado con agentes anticracking
- Aplicable en capa fina y espesor
- Fácil de lijar
- Docilidad de aplicación
- Para el retapado de juntas de unión
- Para el encolado de molduras
- Para el retapado de grietas no estructurales
- Tiempo de almacenamiento recomendado: 6 meses dentro de su envase original



RECUBIERTO

POR TODO TIPO DE PINTURAS CONVENCIONALES
TRAS SECADO COMPLETO

CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA

UNE 48313: 2008 EX

G3E5S2V3W2A0C0

EMBALAJE



Palet de 66 sacos de 15 Kg.



Palet de 35 cajas de 4x5 Kg.



Palet de 20 cajas de 20x1 Kg.



Agua de amasado

0.47 a 0.53 litros de agua por Kg
de enlucido.



Rendimiento en capa de 1 mm

1.50 – 1.65 Kg/m²



7.0 – 8.0



Espesor máximo de aplicación

10 mm para enlucir
Ilimitado para retapar



Adherencia

>0,7 MPa sobre cemento
>0,3 MPa sobre pintura



Clasificación al fuego

A2-s1-d0 – Combustible



Vida útil

30 - 40 min.



Secado en 1 mm de espesor

Hormigón y pintura: 7H Aprox.
Escayola: 7 H Aprox.



Granulometría

300 micras

Ficha comercial que anula y sustituye toda versión anterior. Noviembre 2012. No aplicar en temperaturas inferiores a +8°C ni tasas superiores al 65% de humedad relativa, ni sobre soportes con condensación o sobrecalentados. Antes de su empleo, leer detenidamente la ficha técnica y de seguridad del producto, las cuales están disponibles bajo demanda. No reamasar el producto tras el inicio de su fraguado. Los datos técnicos se han obtenido sobre soportes normalizados y en condiciones de laboratorio, por lo que pueden variar según las condiciones de puesta en obra. Estos datos técnicos no implicarán garantía alguna por nuestra parte en el caso de que se haya realizado un uso inadecuado de nuestro producto.