



GAMA  
BRICOLAGE

# B-27 Pasta Selladora para Madera

## PASTA SELLADORA PARA MADERA

Producto empleado para sellar y tapar los poros de la madera antes de pintar

### SOPORTES

- Madera natural, tarimas, parquet, marcos de madera y muebles.
- Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.

### CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Contiene fibras micronizadas naturales
- Facilidad de alisado
- Fácil de lijar
- Trabajabilidad óptima
- Excelente capacidad de relleno
- Buena adherencia
- Alisado y sellado de las superficies de madera
- Película superficial de extremada dureza
- Tiempo de almacenamiento recomendado: 12 meses dentro de su envase original



### RECUBIERTO

POR TODO TIPO DE PINTURAS CONVENCIONALES  
TRAS SECADO COMPLETO

### CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA

UNE 48313: 2008 EX

**G3E5S2V2W2A0C0**

### INFORMACIÓN SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE

CATEGORÍA I1, RECUBRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES  
MONOCOMPONENTES EN FASE ACUOSA

Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)  
este producto contiene 1.19 g/l COV máx.

INTERIOR



### EMBALAJE



Palet de 130 cajas de 12x0.2 Kg.



#### Preparación

Listo para su empleo. Limpieza  
de los útiles al agua.



#### Rendimiento de 1 Kg de material

0.625 Kg/m<sup>2</sup>



8.5 – 9.5



#### Espesor máximo por capa

1 mm



#### Adherencia

>1.1 MPa sobre madera.



#### Clasificación al fuego

A2 – s1 – d0



#### Vida útil

Sin límite



#### Secado en 1 mm de espesor

4-5H



#### Granulometría

100 micras

Ficha comercial que anula y sustituye toda versión anterior. Diciembre 2012. No aplicar en temperaturas inferiores a +8°C ni tasas superiores al 65% de humedad relativa, ni sobre soportes con condensación o sobrecalentados. Antes de su empleo, leer detenidamente la ficha técnica y de seguridad del producto, las cuales están disponibles bajo demanda. No reamasar el producto tras el inicio de su fraguado. Los datos técnicos se han obtenido sobre soportes normalizados y en condiciones de laboratorio, por lo que pueden variar según las condiciones de puesta en obra. Estos datos técnicos no implicarán garantía alguna por nuestra parte en el caso de que se haya realizado un uso inadecuado de nuestro producto.

BAIXENS-ESPAÑA | POL. IND. MONCARRA S/N 46230 ALGINET | T. 96.175.08.34 - F. 96.175.24.71 — [www.baixens.com](http://www.baixens.com) | [info@baixens.com](mailto:info@baixens.com)