



## MASILLA FLEXIBLE

Masilla muy adherente para encolar madera, cerámica, yeso, escayola, marcos de puertas, etc.

### SOPORTES

- Madera, cerámica, yeso, escayola, cemento, hormigón, molduras, marcos de puertas, zócalos, paneles prefabricados, azulejos y todo tipo de soportes absorbentes.
- Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.

### CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Fijación sólida y permanente
- Excelente adherencia y elasticidad
- No se precisa el empleo de clavos, tornillos, etc.
- Tiempo de almacenamiento recomendado: 12 meses dentro de su envase original



INTERIOR



#### INFORMACIÓN SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE

CATEGORÍA II, RECUBRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES  
MONOCOMPONENTES EN FASE ACUOSA

Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)  
este producto contiene 41.14 g/l COV máx.

### EMBALAJE



Palet de 130 cajas de 12x0.2 Kg.



#### Preparación

Listo para su empleo. Limpieza de los útiles al agua.



#### Espesor máximo por capa

1 mm.



#### Vida útil

Sin límite



#### Rendimiento de 1 Kg de material

0.14 m<sup>2</sup>



#### Adherencia

>1,0 MPa sobre cemento y pintura.



#### Secado en 1 mm de espesor

2 - 3 H



7.0 - 8.0



#### Clasificación al fuego

D - s1 - d0



#### Granulometría

200 micras