



GAMA
CARTUCHOS

B-33C Masilla Tapagrietas Exterior

MASILLA TAPAGRIETAS EXTERIOR

Masilla elástica para el relleno y sellado de microfisuras, fisuras y grietas sujetas a movimientos. Acabado texturado.

SOPORTES

- Yeso, escayola, cemento, ladrillo, piedra, madera, hormigón, hormigón celular, soportes semiabsorbentes.
- Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.

CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Microfibrado
- Producto texturado
- Excelente tixotropía
- Mínima merma
- Gran adherencia
- Alisado sin migración de fibra a la superficie
- Altamente flexible independientemente de la temperatura
- Tiempo de almacenamiento recomendado: 12 meses dentro de su envase original

INFORMACIÓN SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE
CATEGORÍA I, RECUBRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES
MONOCOMPONENTES EN FASE ACUOSA

Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
este producto contiene 22.69 g/l COV máx.



EMBALAJE



Palet de 130 cajas de 12x0.310 l.



RECUBIERTO

POR TODO TIPO DE PINTURAS CONVENCIONALES
TRAS SECADO COMPLETO

CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA

UNE 48313: 2008 EX

G3E5S3V2W2A0C0



Preparación

Listo para su empleo. Limpieza de los útiles al agua.



Rendimiento en fisuras de 1 cm de anchura

36 – 48 g/m lineal



8.0 – 9.0



Espesor máximo por capa

10 mm



Adherencia

>1,6 MPa sobre hormigón, ladrillo, madera y escayola.



Clasificación al fuego

D – s2 – d0



Vida útil

Sin límite



Secado en 2 mm de espesor

24h



Granulometría

600 micras

Ficha comercial que anula y sustituye toda versión anterior. Diciembre 2012. No aplicar en temperaturas inferiores a +8°C ni tasas superiores al 65% de humedad relativa, ni sobre soportes con condensación o sobrecalentados. Antes de su empleo, leer detenidamente la ficha técnica y de seguridad del producto, las cuales están disponibles bajo demanda. No reamasar el producto tras el inicio de su fraguado. Los datos técnicos se han obtenido sobre soportes normalizados y en condiciones de laboratorio, por lo que pueden variar según las condiciones de puesta en obra. Estos datos técnicos no implicarán garantía alguna por nuestra parte en el caso de que se haya realizado un uso inadecuado de nuestro producto.

BAIXENS-ESPAÑA | POL. IND. MONCARRA S/N 46230 ALGINET | T. 96.175.08.34 - F. 96.175.24.71 — www.baixens.com | info@baixens.com