

CONCRETE PLASPRIMER

Imprimación acuosa de uso interior que actúa como puente adherente sobre soportes faltos de absorción.

SOPORTES

- Pinturas tradicionales, azulejos, soportes lisos con escasa o nula absorción.
- Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.

CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Estructura rugosa que predispone el anclaje de las capas posteriores
- Eficaz anclaje sobre soportes absorbentes y no absorbentes
- Pigmentación adecuada para bloquear el soporte
- Producto desodorizado
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original



INFORMACIÓN SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE

CATEGORÍA g1, IMPRIMACIONES, BASE ACUOSA

Límite: 50 g/l COV (2007); 50 g/l COV (2010)
este producto contiene 2,10 g/l COV máx.

INTERIOR



EMBALAJE



Palet de 33 botes de 15 Kg.



Palet de 120 botes de 5 Kg.



Preparación

Listo al uso. Posibilidad de diluir hasta al 50% con agua.



Rendimiento

0.190 – 0.200 g/m²



8.0 – 9.0



Se aplica a brocha, rodillo o pistola



Limpieza de las herramientas

Con agua



Clasificación al fuego

D – s2 – d0



Vida útil

Sin límite



Secado

Absorbente: 1H Aprox.



Producto al agua

Ficha comercial que anula y sustituye toda versión anterior. Mayo 2014. No aplicar en temperaturas inferiores a +8°C ni tasas superiores al 65% de humedad relativa, ni sobre soportes con condensación o sobrecalentados. Antes de su empleo, leer detenidamente la ficha técnica y de seguridad del producto, las cuales están disponibles bajo demanda. No reamasar el producto tras el inicio de su fraguado. Los datos técnicos se han obtenido sobre soportes normalizados y en condiciones de laboratorio, por lo que pueden variar según las condiciones de puesta en obra. Estos datos técnicos no implicarán garantía alguna por nuestra parte en el caso de que se haya realizado un uso inadecuado de nuestro producto.