



PASTA
INTERIOR

Rualaix + Confort 2 en 1

RUALAIX+ CONFORT 2 EN 1

Enlucido de renovación y alisado en pasta de doble función «2 en 1» de aplicación a rodillo.

SOPORTES

- Yeso, escayola, cemento, ladrillo, fondos pintados con pinturas tradicionales, fondos de gotelé plastificado, placas de cartón-yeso previamente imprimadas, fondos texturados con relieve.
- Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.

CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Material listo al uso. No diluir.
- Muy blanco
- Fácil de aplicar y lijar
- Perfumado
- Renovación de fondos con relieve y alisado de paredes con defectos
- Reparación de rayas, golpes, arañazos, fisuras y microfisuras sin movimiento
- Renovación de fondos viejos
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original

INFORMACIÓN SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE

CATEGORÍA II, RECUBRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES
MONOCOMPONENTES EN FASE ACUOSA

Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
este producto contiene 0.89 g/l COV máx.

EMBALAJE



Palet de 36 cubetas de 20 Kg.



Palet de 96 cubetas de 7 Kg.



Palet de 80 cubetas de 7 Kg con
herramientas



RECUBIERTO

POR TODO TIPO DE PINTURAS CONVENCIONALES
TRAS SECADO COMPLETO

CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA

UNE 48313: 2008 EX

G3E5S2V2W2A0C0



Preparación

Listo para su empleo. Limpieza
de los útiles al agua.



Rendimiento en capa de 1 mm

1.40 – 1.70 Kg/m²



7.0 – 8.0



Espesor máximo por capa

10 mm.



Adherencia

>0,9 MPa sobre cemento
>0,7 MPa sobre pintura



Clasificación al fuego

A2 – s1 – d0



Vida útil

Sin límite



Secado en 2 mm de espesor

Cemento: 4H Aprox.



Granulometría

200 micras

Ficha comercial que anula y sustituye toda versión anterior. Octubre 2012. No aplicar en temperaturas inferiores a +8°C ni tasas superiores al 65% de humedad relativa, ni sobre soportes con condensación o sobrecalentados. Antes de su empleo, leer detenidamente la ficha técnica y de seguridad del producto, las cuales están disponibles bajo demanda. No rearmar el producto tras el inicio de su fraguado. Los datos técnicos se han obtenido sobre soportes normalizados y en condiciones de laboratorio, por lo que pueden variar según las condiciones de puesta en obra. Estos datos técnicos no implicarán garantía alguna por nuestra parte en el caso de que se haya realizado un uso inadecuado de nuestro producto.

BAIXENS-ESPAÑA | POL. IND. MONCARRA S/N 46230 ALGINET | T. 96.175.08.34 - F. 96.175.93.92 — www.baixens.com | info@baixens.com