

# CLEAN OIL

Producto de limpieza indicado para la limpieza de suciedades difíciles y persistentes.

## SOPORTES

- Cualquier tipo de soporte.

## CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Uso profesional. Se recomienda el empleo de gafas y mascarilla para su uso
- Desengrasante energético utilizable en la limpieza de grasas y suciedades muy incrustadas
- Indicado para suciedades difíciles y persistentes
- Indicado para limpieza de cocinas, filtros, campanas, azulejos, acero inoxidable, manchas textiles, etc.
- Posee un elevado poder emulsionante de grasas, aceites e hidrocarburos.
- Tiempo de almacenamiento: 1 año desde su fecha de fabricación.



### INFORMACIÓN SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE

CATEGORÍA A2, PRODUCTOS DE LIMPIEZA

Límite: 200 g/l COV (2007); 200 g/l COV (2010)  
este producto contiene 0.00 g/l COV máx.



## EMBALAJE



Palet de 24 garrafas de 25 l



Palet de 60 garrafas de 10 l



Palet de 48 cajas de 2 x 5 l



Palet de 48 cajas de 6 x 1 l



Palet de 48 cajas de 12 x 0.5 l



### Preparación

Listo al uso / Puede ser diluido hasta un 50% con agua.



### Rendimiento

0.250 – 0.350 g/m<sup>2</sup>



12.5 – 13.5



Se aplica a pulverizador



### Limpieza de las herramientas

Con agua



### Vida útil

Sin límite



### Densidad

1.01 g/ml

Ficha comercial que anula y sustituye toda versión anterior. Enero 2015. No aplicar en temperaturas inferiores a +8°C ni tasas superiores al 65% de humedad relativa, ni sobre soportes con condensación o sobrecalentados. Antes de su empleo, leer detenidamente la ficha técnica y de seguridad del producto, las cuales están disponibles bajo demanda. No rearmar el producto tras el inicio de su fraguado. Los datos técnicos se han obtenido sobre soportes normalizados y en condiciones de laboratorio, por lo que pueden variar según las condiciones de puesta en obra. Estos datos técnicos no implicarán garantía alguna por nuestra parte en el caso de que se haya realizado un uso inadecuado de nuestro producto.