

# PX-04 WASH-IMPER ESPECIAL FACHADAS

## Para impermeabilizar y decorar paramentos verticales al exterior

### USO EXTERIOR

- IMPIDE LA FORMACIÓN DE MOHO EN EL REVESTIMIENTO
- RECUBRIMIENTO ELÁSTICO-PROTECTOR LAVABLE
- PERMEABLE AL VAPOR DE AGUA
- ALTA RESISTENCIA A LAS DEFORMACIONES
- EXCELENTE ADHERENCIA
- RESISTENCIA A LA ALCALINIDAD DEL SOPORTE
- PRODUCTO APTO PARA LA PROTECCIÓN DE HORMIGÓN CELULAR, ESPUMA DE POLIURETANO Y PLACAS DE FIBROCEMENTO

### PRODUCTO LISTO AL USO



### ADVERTENCIAS

- Debido a la naturaleza de sus componentes es posible que al tocar sobre el material note sensación de pegajosidad, que desaparecerá con el tiempo.
- Queda totalmente prohibido mezclarlo o rebajarlo con agua o algún otro tipo de disolvente
- Material garantizado, siempre que se sigan las instrucciones de uso de su ficha técnica extendida.

### RENDIMIENTO

0.77-1.15 l/m<sup>2</sup> EN DOS MANOS DE MATERIAL

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Preparación	Producto listo al uso
Secado en Profundidad	Al tacto – Superior a 3 H Total – Superior a 24 H
Viscosidad Brookfield	49000 - 74000 cP
Resistencia a la tracción	2.1 MPa
Alargamiento a la rotura	500%
Comportamiento al fuego	E-d0 – Combustible
Información sobre la directiva 2004/42/CE:	Clasificación: categoría i1, recubrimientos de altas prestaciones de un componente, en base acuosa. Limite de COV: 140 g/l COV (2007), 140 g/l COV (2010). Contenido COV: 19 g/l máximo.
pH	7.5 – 8.5
Limpieza herramientas	Con agua. Inmediatamente después de usar.
Tiempo de almacenamiento recomendado	12 meses a partir de su fecha de fabricación

### PALETIZACIÓN

33 botes x 15 l



108 botes x 4 l

