

PX-05 ELASTINE ESPECIAL FACHADAS

Para impermeabilizar y decorar paramentos verticales al exterior

USO EXTERIOR

PRODUCTO LISTO AL USO

- IMPIDE LA FORMACIÓN DE MOHO EN EL REVESTIMIENTO
- RECUBRIMIENTO ELÁSTICO-PROTECTOR LAVABLE
- PERMEABLE AL VAPOR DE AGUA
- ALTAMENTE RESISTENTE A LAS DEFORMACIONES
- EXCELENTE ADHERENCIA
- RESISTENCIA A LA ALCALINIDAD DEL SOPORTE
- PRODUCTO APTO PARA LA PROTECCIÓN DE HORMIGÓN CELULAR, ESPUMA DE POLIURETANO Y PLACAS DE FIBROCEMENTO



ADVERTENCIAS

- Debido a la naturaleza de sus componentes es posible que note sensación de pegajosidad, que desaparecerá con el tiempo.
- Queda totalmente prohibido mezclarlo o rebajarlo con agua o algún otro tipo de disolvente.
- El material debe aplicarse sobre soportes porosos y absorbentes.

RENDIMIENTO

0.96-1.36 l/m² EN DOS MANOS DE MATERIAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Preparación	Producto listo al uso
Viscosidad Brookfield	25000 - 40000 cP
Resistencia a la tracción	1.0 MPa
Alargamiento a la rotura	275%
Comportamiento al fuego	D-s2-d0 – Combustible
pH	7.5 – 8.5
Información sobre la directiva 2004/42/CE:	Clasificación: categoría i1, recubrimientos de altas prestaciones de un componente, en base acuosa. Limite de COV: 140 g/l COV (2007), 140 g/l COV (2010). Contenido COV: 18 g/l máximo.
Limpieza herramientas	Con agua. Inmediatamente después de usar.
Tiempo de almacenamiento recomendado	12 meses a partir de su fecha de fabricación.

PALETIZACIÓN

33 botes x 15 l



108 botes x 4 l

