

CONCRETE MOLD

Desenconfante emulsionable

DOSIFICACIÓN

- Emplear emulsionado en agua en una proporción que oscile entre 10-30% dependiendo de la superficie a desmoldar.
- Preparar la emulsión añadiendo agua a CONCRETE MOLD, no al contrario.

CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Líquido marrón
- Producto especialmente diseñado para el desmoldado en la producción de prefabricados y encofrados en obras.
- Tiempo de almacenamiento: 1 año desde su fecha de fabricación.



EMBALAJE



Palet de 24 garrafas de 25 l



Palet de 60 garrafas de 10 l



Palet de 48 cajas de 2 x 5 l



Palet de 36 cajas de 9 x 1 l



Preparación
Listo al uso



6.5 - 7.5



Rendimiento de 1 l de producto
80 - 200 m²



Clasificación al fuego
D-s2-d0



Limpieza de las herramientas
Con agua



Vida útil
Sin límite



Densidad
0.88 g/ml

Ficha comercial que anula y sustituye toda versión anterior. Marzo 2015. No aplicar en temperaturas inferiores a +8°C ni tasas superiores al 65% de humedad relativa, ni sobre soportes con condensación o sobrecalentados. Antes de su empleo, leer detenidamente la ficha técnica y de seguridad del producto, las cuales están disponibles bajo demanda. No reamasar el producto tras el inicio de su fraguado. Los datos técnicos se han obtenido sobre soportes normalizados y en condiciones de laboratorio, por lo que pueden variar según las condiciones de puesta en obra. Estos datos técnicos no implicarán garantía alguna por nuestra parte en el caso de que se haya realizado un uso inadecuado de nuestro producto.