

PX-08 REPELEX P

Barniz transparente pelicular protector de fachadas.

USO EXTERIOR

PRODUCTO LISTO AL USO

- BARNIZ HIDROFUGANTE TRANSPARENTE
- TRANSPIRABLE
- REALZA EL COLORIDO Y ASPECTO INICIAL SOBRE EL SOPORTE, PERMANECIENDO INALTERABLE INCLUSO EN DIAS LLUVIOSOS.
- GRAN PODER DE PENETRACIÓN



APLICACIONES

- Barniz hidrofugante protector de los soportes de la agresividad del agua de lluvia. Penetra, sella y protege sin formar película.
- Protección contra la formación de salitres y eflorescencias.
- Protege contra la erosión, la suciedad y la carbonatación.
- Mejora la resistencia a las heladas.

RENDIMIENTO

- APLICANDO EN CAPA FINA
- BOTE DE 15 L: 90 m² APROX.
 - BOTE DE 1 L: 6 m² APROX.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Preparación	Producto listo al uso
Viscosidad Brookfield	76 - 114 cP
Punto inflamación copa cerrada	3 - 5 °C
Comportamiento al fuego	B-s1-d0 – Combustible
pH	5.0 – 6.0
Información sobre la directiva 2004/42/CE:	Clasificación: categoría h2, imprimaciones consolidantes, base disolvente. Limite de COV: 750 g/l COV (2007), 750 g/l COV (2010). Contenido COV: 725.84g/l máximo.
Limpieza herramientas	Con disolvente. Inmediatamente después de usar.
Tiempo de almacenamiento recomendado	12 meses a partir de su fecha de fabricación.

PALETIZACIÓN

24 garrafas x 25 L



60 garrafas x 10 L



48 cajas de 4 x 5 L



36 cajas de 9 x 1 L

