

# PX-14 WASH-IMPER TERRAZAS TRANSPARENTE AL DISOLVENTE

## Impermeabilizante-oleofugante transparente en base disolvente.

### USO EXTERIOR

### PRODUCTO LISTO AL USO

- CONSERVA EL ASPECTO DE LAS SUPERFICIES TRATADAS
- EXCELENTE PODER HIDROREPELENTE
- REPELE LAS GRASAS EVITANDO LA FORMACIÓN DE MANCHAS
- ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y AL TRÁNSITO DE PERSONAS
- NO FORMA PELÍCULA
- PRODUCTO INVISIBLE



### APLICACIONES

- Impermeabilizante-oleofugante en base disolvente que reduce la porosidad del soporte y le confiere gran resistencia sin alterar su transpirabilidad, ni su aspecto original.
- Evita la degradación del soporte debido al hielo/deshielo.

### RENDIMIENTO

- APLICANDO EN CAPA FINA
- BOTE DE 25 L: 65 m<sup>2</sup> APROX.
  - BOTE DE 1 L: 3 m<sup>2</sup> APROX.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Preparación	Producto listo al uso
Viscosidad Brookfield	7 - 15 cP
Densidad	0.775 g/ml
Comportamiento al fuego	B-s2-d0 – Combustible
pH	4.0 – 7.0
Información sobre la directiva 2004/42/CE:	Clasificación: categoría h2, imprimaciones consolidantes, base disolvente. Límite de COV: 750 g/l COV (2007), 750 g/l COV (2010). Contenido COV: 704.79 g/l máximo.
Limpieza herramientas	Con white spirit. Inmediatamente después de usar.
Tiempo de almacenamiento recomendado	12 meses

### PALETIZACIÓN

24 garrafas x 25 L



60 garrafas x 10 L



48 cajas de 2 x 5 L



36 cajas de 9 x 1 L

