

PX-16 REPELEX H

Solución transparente, protectora e hidrofugante de superficies verticales.

USO EXTERIOR

PRODUCTO LISTO AL USO

- PROTECTORA DE LA AGRESIVIDAD DE LA LLUVIA
- PERMEABLE AL VAPOR DE AGUA
- IMPERMEABLE AL AGUA LÍQUIDA
- RESPETA LA COLORACIÓN Y ASPECTO NATURAL DEL SOPORTE
- PRODUCTO AUTOLIMPIABLE
- EVITA LA FORMACIÓN DE SALITRE Y EFLORESCENCIAS



APLICACIONES

- Solución transparente, protectora e hidrofugante de superficies verticales expuestas al interior y/o exterior. Producto transpirable y permeable al vapor de agua que conserva intacto el aspecto de la superficie aplicada
- Protege contra la erosión y la suciedad
- Mejora la resistencia a las heladas

RENDIMIENTO

- APLICANDO EN CAPA FINA
- BOTE DE 25 L: 160 m² APROX.
 - BOTE DE 1 L: 7 m² APROX.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Preparación	Producto listo al uso
Viscosidad Brookfield	50 - 100 cP
Comportamiento al fuego	B-s1-d0 – Combustible
pH	7.0 – 9.0
Información sobre la directiva 2004/42/CE:	Clasificación: categoría h1, imprimaciones consolidantes, base acuosa. Limite de COV: 50 g/l COV (2007), 30 g/l COV (2010). Contenido COV: 0.66 g/l máximo.
Limpieza herramientas	Con agua. Inmediatamente después de usar.
Tiempo de almacenamiento recomendado	12 meses

PALETIZACIÓN

40 garrafas x 25 L

72 garrafas x 10 L

48 cajas de 2 x 5 L

36 cajas de 9 x 1 L

96 cajas de 6 x 0.5 L

