

PX-17 REPELEX ANTIGRAFFITI AL AGUA

Producto hidro y oleofugante en base acuosa para la protección frente a pintadas y/o graffitis

USO EXTERIOR

PRODUCTO LISTO AL USO

- PRODUCTO LÍQUIDO
- EFECTO ANTI-CARBONATACIÓN
- CONSERVA EL COLOR Y EL TONO DE LA SUPERFICIE TRATADA
- CONSERVA LA TRANSPIRABILIDAD DEL SOPORTE
- PREVIENE LA ACUMULACIÓN DE POLVO



APLICACIONES

- Producto hidrofugante y oleofugante en base acuosa destinado a la protección de superficies verticales frente a pintadas, graffitis o cualquier otro tipo de alteración externa de las superficies.
- Evita que las manchas de grasa, rotuladores, aceite o graffiti penetren en el soporte, facilitando su posterior limpieza.

RENDIMIENTO

- APLICANDO EN CAPA FINA
- BOTE DE 10 L: 35 m² APROX.
 - BOTE DE 1 L: 3.5 m² APROX.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Preparación	Producto listo al uso
Viscosidad Brookfield	7 - 15 cP
Densidad	0.99 g/ml
Comportamiento al fuego	D-s2-d0 – Combustible
pH	6.0 – 7.0
Información sobre la directiva 2004/42/CE:	Clasificación: categoría h1, imprimaciones consolidantes, base acuosa. Limite de COV: 50 g/l COV (2007), 30 g/l COV (2010). Contenido COV: 0.00 g/l máximo.
Limpieza herramientas	Con agua. Inmediatamente después de usar.
Tiempo de almacenamiento recomendado	12 meses

PALETIZACIÓN

60 garrafas x 10 L



48 cajas de 2 x 5 L



36 cajas de 9 x 1 L



96 cajas de 6 x 0.5 L

