

# PX-18 REPELEX ANTIGRAFFITI AL DISOLVENTE

**Producto al disolvente para la protección de superficies frente a pintadas y/o graffitis.**

## USO EXTERIOR

## PRODUCTO LISTO AL USO

- CONSERVA EL ASPECTO DE LAS SUPERFICIES TRATADAS
- EXCELENTE PODER HIDROREPELENTE
- EFECTO ANTI-CARBONATACIÓN
- REPELE LAS GRASAS EVITANDO LA FORMACIÓN DE MANCHAS
- ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y AL TRÁNSITO DE PERSONAS
- NO FORMA PELÍCULA
- PRODUCTO INVISIBLE



## APLICACIONES

- Producto hidrofugante y oleofugante en base disolvente destinado a la protección de superficies verticales frente a pintadas, graffitis o cualquier otro tipo de alteración externa de las superficies.
- Evita que las manchas de grasa, rotuladores, aceite o graffitti penetren en el soporte, facilitando su posterior limpieza.

## RENDIMIENTO

- APLICANDO EN CAPA FINA
- BOTE DE 10 L: 25 m<sup>2</sup> APROX.
  - BOTE DE 1 L: 2.5 m<sup>2</sup> APROX.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Preparación	Producto listo al uso
Viscosidad Brookfield	7 - 15 cP
Densidad	0.772 g/ml
Comportamiento al fuego	B-s2-d0 – Combustible
pH	5.0 – 6.0
Información sobre la directiva 2004/42/CE:	Clasificación: categoría h2, imprimaciones consolidantes, base disolvente. Limite de COV: 750 g/l COV (2007), 750 g/l COV (2010). Contenido COV: 717.5 g/l máximo.
Limpieza herramientas	Con white spirit. Inmediatamente después de usar.
Tiempo de almacenamiento recomendado	12 meses

## PALETIZACIÓN

60 garrafas x 10 L

48 cajas de 2 x 5 L

36 cajas de 9 x 1 L

