

RUALAIX ÚNICO

Enlucido multifunción de fraguado rápido. Apto para el relleno de huecos y pequeños agujeros, así como para el retapado de fisuras no estructurales.

SOPORTES

- Yeso, escayola, cemento, hormigón, tabiques de ladrillo, pintura plástica, esmaltes, pinturas satinadas.
- Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.

CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Mínima merma
- Excelente trabajabilidad
- Acabados de gran finura y alta cohesión
- Reforzado con polímeros especiales
- Aplicable en espesor
- Excelente adherencia
- Fácil lijado
- Relleno y acabado de juntas de unión entre placas de cartón-yeso sin necesidad de cinta.
- Apto como material de unión de las placas al soporte
- Alisado de fondos consistentes y muy cohesivos, independientemente de su grado de absorción, tales como pinturas satinadas y esmaltes



RECUBIERTO

POR TODO TIPO DE PINTURAS CONVENCIONALES TRAS SECADO COMPLETO

CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA UNE 48313: 2008 EX

G3E5S2V2W2A0C0

CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA UNE-EN 13963:2006:

4B NORMAL

NIVEL DE CALIDAD 1-4 (Q1-Q4)

EMBALAJE



Palet de 66 sacos de 15 Kg.



Palet de 35 cajas de 4x5 Kg.



Agua de amasado

0.42 a 0.47 litros de agua por Kg de enlucido.



Rendimiento en capa de 1 mm

1.55 – 1.65 Kg/m²



6.0 – 7.0



Espesor máximo de aplicación

10 mm para enlucir
Ilimitado para retapar



Adherencia

>0.6 MPa sobre cemento
>0.4 MPa sobre pintura



Clasificación al fuego

A2-s1-d0 – Combustible



Vida útil

60 - 65 min.



Secado en 2 mm de espesor

Absorbente: 4-5H Aprox.



Granulometría

400 micras