

UNIJUNTA LISTO AL USO

Masilla en pasta indicada para rellenar juntas entre placas de cartón-yeso.

SOPORTES

- Placas de cartón-yeso
- Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.

CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Acabados de gran finura y calidad
- Excelente trabajabilidad
- Fácil de lijar y alisar
- Excelente adherencia
- Secado rápido en capa fina
- Indicado para el relleno de juntas entre placas de cartón-yeso
- Reparación de pequeños defectos tales como rayas, golpes y arañazos sobre placas de cartón-yeso
- Tiempo de almacenamiento recomendado: 12 meses dentro de su envase original

INFORMACIÓN SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE

CATEGORÍA II, RECUBRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES
MONOCOMPONENTES EN FASE ACUOSA

Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
este producto contiene 0.00 g/l COV máx.



RECUBIERTO

POR TODO TIPO DE PINTURAS CONVENCIONALES
TRAS SECADO COMPLETO

CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA UNE-EN

13963:2006:

3A

NIVEL DE CALIDAD 4 (Q4)

EMBALAJE



Palet de 33 botes de 25 Kg



Palet de 120 botes de 6 Kg



Preparación
Listo al uso

Espesor máximo por capa
3 mm

Vida útil
Sin límite

Rendimiento en 1 mm de espesor
150 – 250 g/m lineal

Adherencia
>0,3 MPa sobre escayola y hormigón.

Secado en 2 mm de espesor
6 – 7H

8.0 – 9.0

Clasificación al fuego
A2 – s1 – d0

Granulometría
200 micras