

PX-15

Imper

ACRILASTIC

Revestimiento pétreo rugoso impermeabilizante de fachadas. Absorbe fisuras.



EXTERIOR



## SOPORTES

Cemento, hormigón, ladrillo, prefabricados y demás elementos absorbentes empleados en construcción.

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.

## PROPIEDADES Y USOS

- Impide la formación de moho en el revestimiento
- Recubrimiento elástico-protector lavable
- Permeable al vapor de agua
- Altamente resistente a las deformaciones
- Excelente adherencia
- Resistencia a la alcalinidad del soporte
- Disponible en 10 colores
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original

**INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE**  
CATEGORÍA I1, RECUBRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES  
MONOCOMPONENTES EN FASE ACUOSA

Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)  
este producto contiene 7,43 g/l COV max.



Palet de 33 botes  
de 15 l.



Palet de 120 botes  
de 4 l.



### Preparación

Listo para su empleo.



### Rendimiento

0.75 - 1.10 l/m<sup>2</sup> en dos manos de material



pH

8.0 - 9.0



Se aplica a brocha, rodillo o pistola



### Limpieza de las herramientas

Con agua



### Clasificación al fuego

D - s2 - d0



### Vida útil

Sin límite