



# COLA UNIVERSAL

Cola tipo universal para el pegado o encolado de materiales

## SOPORTES

- Molduras, rosetones, plafones, rodapiés, marcos, listones sin clavos, yeso, ladrillo, madera, plástico, cristal, cerámica, corcho y poliestireno.
- Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.

## CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Fijación sólida y permanente
- Facilidad de aplicación
- Excelente adherencia y elasticidad
- No se precisa el empleo de clavos, tornillos, etc.
- Tiempo de almacenamiento recomendado: 12 meses dentro de su envase original



INTERIOR



### INFORMACIÓN SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE

CATEGORÍA II, RECUBRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES  
MONOCOMPONENTES EN FASE ACUOSA

Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)  
este producto contiene 3.24 g/l COV máx.



## EMBALAJE



Palet de 120 cajas de 12x0.310 l.



### Preparación

Listo para su empleo. Limpieza de los útiles al agua.



### Espesor máximo por capa

1 mm.



### Vida útil

Sin límite



### Rendimiento de 1 Kg de material

0.75 m<sup>2</sup>



### Adherencia

>1,0 MPa sobre cemento y pintura.



### Secado en 1 mm de espesor

1 - 3H



7.0 - 8.0



### Clasificación al fuego

D - s1 - d0



### Granulometría

200 micras