



ADHESIVO DE MONTAJE

Adhesivo de montaje al agua de gran adherencia que proporciona uniones fuertes, flexibles y con excelentes resistencias.

SOPORTES

- Madera, cerámica, yeso, escayola, cemento, hormigón, molduras, marcos de puertas, zócalos, paneles prefabricados, azulejos, poliestireno expandido y todo tipo de soportes absorbentes.
- Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.



CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Fijación sólida y permanente
- Excelente adherencia y elasticidad
- No se precisa el empleo de clavos, tornillos, etc.
- Tiempo de almacenamiento recomendado: 12 meses dentro de su envase original

INTERIOR



INFORMACIÓN SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE

CATEGORÍA II, RECUBRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES
MONOCOMPONENTES EN FASE ACUOSA

Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
este producto contiene 3.24 g/l COV máx.



EMBALAJE



Palet de 120 cajas de 12x0.310 l.



Preparación

Listo para su empleo. Limpieza de los útiles al agua.



Rendimiento de 1 kg de material

0.75 m²



7.0 – 8.0



Espesor máximo por capa

1 mm.



Adherencia

>1,1 MPa sobre cemento y pintura.



Clasificación al fuego

D – s2 – d0



Vida útil

Sin límite



Secado en 1 mm de espesor

2 - 3 H



Granulometría

200 micras

Ficha comercial que anula y sustituye toda versión anterior. Diciembre 2015. No aplicar en temperaturas inferiores a +8°C ni tasas superiores al 65% de humedad relativa, ni sobre soportes con condensación o sobrecalentados. Antes de su empleo, leer detenidamente la ficha técnica y de seguridad del producto, las cuales están disponibles bajo demanda. No reamasar el producto tras el inicio de su fraguado. Los datos técnicos se han obtenido sobre soportes normalizados y en condiciones de laboratorio, por lo que pueden variar según las condiciones de puesta en obra. Estos datos técnicos no implicarán garantía alguna por nuestra parte en el caso de que se haya realizado un uso inadecuado de nuestro producto.