

RX-517

CONCRETE®
SOLUTIONS

MICROPRIMER

Imprimación mate acrílica pigmentada para regular la absorción de soportes absorbentes y ahorrar en el consumo de pintura posterior.



RECUBRIMIENTO

POR TODO TIPO DE PINTURAS USUALES
TRAS SU SECADO

INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE
CATEGORÍA g1, IMPRIMACIONES EN BASE ACUOSA

Límite: 50 g/l COV (2007); 30 g/l COV (2010)
este producto contiene 3,65 g/l COV max.



SOPORTES

Yeso, escayola, piedra, cementosos, soportes con cierto grado de absorción.
Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.

PROPIEDADES Y USOS

- Producto mate y desodorizado
- Acabado fino y excelente nivelación
- Eficaz anclaje sobre soportes absorbentes
- Pigmentación adecuada para blanquear el soporte
- Excepcional adherencia
- Se puede aplicar sobre tornillos, anclajes y piezas metálicas utilizadas en las placas de cartón yeso, prefabricados o placas yeso laminado, para prevenir su oxidación
- Regulador de la absorción
- Imprimación para fondos de cartón-yeso y yesos proyectados
- Tiempo de almacenamiento: 12 meses a partir de su fecha de fabricación



Palet de 33 botes
de 15 Kg.



Palet de 120
botes de 5 Kg.



Preparación

Producto listo al uso



Rendimiento

250 - 300 g/m²



7.5 - 8.5



Se aplica a brocha o rodillo



Limpieza de las herramientas

Con agua



Clasificación al fuego

D - s2 - d0



Vida útil

Sin limite



Secado

Sobre hormigón: 1 H aprox.



Producto al agua