

CX-62F

Colbaix®

MORTERO DE REPARACIÓN Y ALISADO

Mortero tixotrópico fino, en polvo, a base de cemento y ligantes sintéticos, especialmente formulado para la reparación y restauración en capa fina de fachadas al exterior.



EXTERIOR



CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA

UNE 48313: 2008 EX

G3E5S2V2W3A0C0

SOPORTES

Cemento, piedra, ladrillo, hormigón, pintura plástica tradicional y cualquier soporte absorbente de construcción.

CARACTERÍSTICAS

- Docilidad de aplicación y gran poder de carga en cada mano.
- Fácil amasado.
- Absorción rápida que permite un repaseado inmediato.
- Producto fibrado e hidrofugado.
- Puede aplicarse con o sin armadura.
- Baja retracción.
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original.

IDEAL PARA

- La reparación de aristas, reperfilado de labios de juntas, etc.
- El revestimiento en capa fina de elementos estructurales verticales y horizontales.
- El retapado de huecos y cavidades sobre fondos cementosos o absorbentes.
- La regularización de superficies de hormigón.



Palet de 48
sacos de 20 Kg



Palet de 35 cajas
de 4 x 5 Kg



Agua de amasado

0.30 l de agua por kg de polvo



Rendimiento

1.70 - 1.80 Kg/m²



12.0 - 13.0



Espesor máximo por capa

10 mm



Adherencia

> 1,3 MPa sobre cemento



Clasificación al fuego

A1 - No Combustible



Vida útil

2 - 2 H 45'



Tiempo de secado

Hormigón: 7 - 8 H



Granulometría

700 µm