

CX-61G

Colbaix®

## MORTERO TIXOTRÓPICO DE REPARACIÓN

Mortero tixotrópico, en polvo, a base de cemento, áridos gruesos y ligantes sintéticos especialmente formulado para la reparación y restauración de fachadas al exterior.



EXTERIOR



### SOPORTES

Cemento, piedra, ladrillo, hormigón, pintura plástica tradicional y cualquier soporte absorbente de construcción.

### CARACTERÍSTICAS

- Docilidad de aplicación y gran poder de carga en cada mano.
- Fácil amasado.
- Absorción rápida que permite un repaseado inmediato.
- Producto fibrado e hidrofugado.
- Baja retracción.
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original.

### IDEAL PARA

- La regeneración de hormigón en capa gruesa tanto en superficies verticales como en techos.
- El rejuntado de elementos prefabricados.
- La reparación de desconchados y deterioros de hormigón en edificios, puentes infraestructuras y superestructuras.
- Los trabajos de refuerzo estructural del hormigón.
- La regulación de superficies de hormigón, cemento o mortero.

CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA

UNE 48313: 2008 EX

G3E5S2V2W3A0C0



Palet de 48  
sacos de 20 Kg



Palet de 35 cajas  
de 4 x 5 Kg



#### Agua de amasado

0.30 l de agua por kg de polvo



#### Rendimiento

1.65 - 1.75 Kg/m<sup>2</sup>



12.0 - 13.0



#### Espesor máximo por capa

10 mm



#### Adherencia

> 1,1 MPa sobre cemento



#### Clasificación al fuego

A1 - No Combustible



#### Vida útil

2 - 3 H



#### Tiempo de secado

Hormigón: 8 H



#### Granulometría

1000 µm