

PX-13 WASH-IMPER TERRAZAS TRANSPARENTE AL AGUA

Impermeabilizante-oleofugante transparente en base acuosa.

USO EXTERIOR

PRODUCTO LISTO AL USO

- CONSERVA EL ASPECTO DE LAS SUPERFICIES TRATADAS
- EXCELENTE PODER HIDROREPELENTE
- REPELE LAS GRASAS EVITANDO LA FORMACIÓN DE MANCHAS
- ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y AL TRÁNSITO DE PERSONAS
- NO FORMA PELÍCULA
- PRODUCTO INVISIBLE



APLICACIONES

- Impermeabilizante-oleofugante en base acuosa que reduce la porosidad del soporte y le confiere gran resistencia sin alterar su transpirabilidad, ni su aspecto original.
- Evita la degradación del soporte debido al hielo/deshielo.

RENDIMIENTO

- APLICANDO EN CAPA FINA
- BOTE DE 25 L: 83 m² APROX.
 - BOTE DE 1 L: 3.5 m² APROX.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Preparación	Producto listo al uso
Viscosidad Brookfield	7 - 15 cP
Densidad	1.00 g/ml
Comportamiento al fuego	D-s2-d0 – Combustible
pH	6.5 – 7.5
Información sobre la directiva 2004/42/CE:	Clasificación: categoría h1, imprimaciones consolidantes, base acuosa. Límite de COV: 50 g/l COV (2007), 30 g/l COV (2010). Contenido COV: 0.00 g/l máximo.
Limpieza herramientas	Con agua. Inmediatamente después de usar.
Tiempo de almacenamiento recomendado	12 meses

PALETIZACIÓN

24 garrafas x 25 L

60 garrafas x 10 L

48 cajas de 2 x 5 L

36 cajas de 9 x 1 L

96 cajas de 6 x 0.5 L

