

CX-44

**CONCRETE®**  
SOLUTIONS

## ARENFIX

Consolidador especialmente indicado para endurecer la piedra caliza y arenisca.

EXTERIOR



### INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE

CATEGORÍA h2, IMPRIMACIONES CONSOLIDANTES  
EN BASE DISOLVENTE

Límite: 750 g/l COV (2007); 750 g/l COV (2010)  
este producto contiene 662,64 g/l COV max.

### SOPORTES

Piedras calizas, areniscas y/o muy absorbentes, rasillas, baldosín catalán, tejas, pizarra, etc.

### CARACTERÍSTICAS

- Imprimación penetrante y petrificante.
- Producto transpirable.
- Actúa como imprimación selladora, penetrando en los soportes, dando como resultados superficies duras y consistentes.
- Material listo al uso.
- Actúa como regulador de la absorción del soporte.

### IDEAL PARA

Fijar, endurecer y consolidar piedras calizas, areniscas y soportes absorbentes y muy absorbentes en construcción.



Palet de 60 cajas  
de 2 x 5 l.



Palet de 48 cajas  
de 9 x 1 l.



#### Preparación

Producto listo al uso



#### Rendimiento

0.140 - 0.160 l/m<sup>2</sup>



6.0 - 7.0



Se aplica a brocha, rodillo o pistola airless



#### Limpieza de las herramientas

Con white spirit



#### Clasificación al fuego

B - s1 - d0



#### Vida útil

Sin límite



#### Secado

Escayola: 20 - 25 min.



Producto al disolvente