

CX-45

CONCRETE®
SOLUTIONS

ARENGUARD

Hidrofugante - oleofugante transparente en base acuosa
para la protección de la piedra caliza y arenisca



EXTERIOR



SOPORTES

Piedras calizas, areniscas y/o muy absorbentes, rasillas, baldosín catalán, tejas, pizarra, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Facilidad de aplicación.
- Conserva el aspecto de la superficie tratada.
- Excelente poder hidrórepelente y oleofugante.
- Repele las grasas evitando la formación de manchas.
- Alta resistencia a la abrasión.
- Evita la degradación del soporte debido al hielo/deshielo.
- No forma película.
- Gran durabilidad.
- Producto invisible.

IDEAL PARA

La impermeabilización y protección de piedras y soportes absorbentes en construcción.



INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE
CATEGORÍA h1, IMPRIMACIONES EN BASE ACUOSA

Límite: 50 g/l COV (2007); 30 g/l COV (2010)
este producto contiene 0,03 g/l COV max.



Palet de 60 cajas
de 2 x 5 l.



Palet de 48 cajas
de 9 x 1 l.



Preparación

Producto listo al uso



Rendimiento

0.250 – 0.350 ml/m²



Aplicación

Se aplica a brocha, rodillo o pistola airless



Limpieza de las herramientas

Con agua



Vida útil

Sin límite



Secado

30 min. aprox.



6.5-7.5



Clasificación al fuego

D – s2 – d0 Combustible



Producto al agua