

PX-06

Imper

ACRILASTIC

Revestimiento liso impermeabilizante de fachadas. Absorbe fisuras.



EXTERIOR



SOPORTES

Cemento, hormigón, ladrillo, prefabricados y demás elementos absorbentes empleados en construcción.

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.

CARACTERÍSTICAS

- Acabado liso.
- Recubrimiento elástico-protector lavable.
- Permeable al vapor de agua .
- Protege a los soportes de la carbonatación.
- Altamente resistente a las deformaciones .
- Excelente adherencia.
- Resistencia a la alcalinidad del soporte.
- Disponible en 10 colores.
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original.

IDEAL PARA

- Impermeabilizar y decorar paramentos verticales
- Impedir la formación de moho en el revestimiento
- La protección de la espuma de poliuretano.

INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE
CATEGORÍA I1, RECUBRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES
MONOCOMPONENTES EN FASE ACUOSA

Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
este producto contiene 17 g/l COV max.



Palet de 33 botes
de 15 l.



Palet de 120 botes
de 4 l.



Preparación

Listo para su empleo.



Rendimiento

0.75 - 1.10 l/m² en dos manos de material



pH

8.0 - 9.0



Se aplica a brocha, rodillo o pistola



Limpieza de las herramientas

Con agua



Clasificación al fuego

D - s2 - d0



Vida útil

Sin límite