


SA-37

CARTUCHOS

SA-37

Masilla acrílica para el sellado de grietas y fisuras.



INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE

CATÉGORIA i1, RECUBRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES DE UN COMPONENTE, EN BASE ACUOSA

Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
este producto contiene 46,64 g/l COV max.

RECUBIERTO

POR TODO TIPO DE PINTURAS CONVENCIONALES
TRAS SECADO COMPLETO

SOPORTES

Yeso, escayola, cemento, ladrillo, piedra, madera, hormigón, hormigón celular y soportes semi-absorbentes.

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.

CARACTERÍSTICAS

- Extrablanco.
- Aplicable en espesor.
- Reforzada con fibra de vidrio.
- Pintable tras su secado completo.
- Excelente tixotropía.
- Flexible.
- Gran adherencia.
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original.

IDEAL PARA

- Repara grietas, fisuras y microfisuras entre materiales de diferente naturaleza.



Palet de 120 cajas
de 12 x 310 ml



Preparación
Listo al uso.



Rendimiento de 1 cm de anchura
50 - 70 g/m lineal



8.0 - 9.0



Espesor máximo por capa
10 mm



Adherencia
>0,9 MPa sobre hormigón



Clasificación al fuego
D - s2 - d0 - Combustible



Vida útil
Sin límite



Secado en 2 mm de espesor
12 H



Granulometría máxima
200 micras