

# B-29

# B-29C

BRICO®

## MASILLA PLÁSTICA EXTRABLANCA

Indicada para el retapado de pequeños agujeros, marcas, rayas, fisuras y grietas de origen no estructural al interior. Pequeñas reparaciones y tapaporos de la madera.

INTERIOR



### INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE

CATÉGORIA I1, RECUBRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES  
DE UN COMPONENTE, EN BASE ACUOSA

Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)  
Este producto contiene 1,34 g/l COV max.

### SOPORTES

Yeso, escayola, cemento, pintura plástica no elástica, gotelé plastificado, tela de fibra de vidrio.

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

### CARACTERÍSTICAS

- Excelente trabajabilidad.
- Fácil de alisar y lijar.
- Color extrablanco.
- No descuelga.
- No se monta ni enrolla en los eKg/cm2lmes.
- Gran poder de cubrición.
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad.

### IDEAL PARA

- Renovación de fondos viejos y reparación de rayas, golpes y microfisuras.



Palet de 45 botes  
de 15 kg



Palet de 64 cajas  
de 18 x 350 g



Palet de 120 botes  
de 5 kg



Palet de 120 cajas  
de 12 x 310 ml



Palet de 45 cajas  
de 18 x 750 g



Palet de 120 cajas  
de 12 x 200 g



**Preparación**  
Listo al uso.



**Rendimiento**  
0,65 m<sup>2</sup>



8,5 - 9,5



**Espesor máximo por capa**  
2 mm



**MPa** **Adherencia**  
> 9 Kg/cm<sup>2</sup> sobre cemento y pintura



**Clasificación al fuego**  
A2-s1-d0 - Poco combustible



**Vida útil**  
Sin límite



**Secado en 1 mm de espesor**  
Gotelé y pintura: 6 - 7 H  
Escayola: 3 - 4 H



**Granulometría máxima**  
200 micras