

CX-04

Colbaix®

FIBERCOLLE

Cola lista al uso indicada para el encolado de fibra de vidrio decorativa.



INTERIOR



INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE

Este producto contiene 4,00 g/l COV max.

SOPORTES

Yeso, escayola, enlucidos, catónyeso y fondos absorbentes en general.
Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

CARACTERÍSTICAS

- Excelente brochabilidad
- No mancha
- Alta calidad
- Transparente a su secado
- Gran poder de adhesión
- Producto inodoro
- Conservación: 6 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

IDEAL PARA

- Encolado de fibra de vidrio decorativa



15l Palet de 33
botes de 15 l.

4l Palet de 120
botes de 4 l.

750ml Palet de 44 cajas
de 12 x 750 ml.



Preparación

Listo al uso. No diluir



Rendimiento

Aprox: 150 - 250 g/m²/mm



9.0 - 10.0



Aplicable a rodillo y/o brocha.



Limpieza de los útiles

Al agua



Clasificación al fuego

A2 - s1 - d0 - Poco combustible



Tiempo abierto

1 H 30' - 2 H sobre fondo absorbente



Tiempo de rectificación

20 - 30 min sobre fondo absorbente



Producto al agua