



Enlucido para la reparación de superficies, relleno de agujeros, grietas, encolado de molduras, cornisas de escayola y yeso decorativo.

## Encolar, rellenar, moldear

superficies con defectos, relleno de grietas no estructurales, agujeros y encolado de piezas de escayola.

## Excelente adherencia

Encolado de molduras, cornisas de escayola y yeso decorativo



Disponible en formatos de: 1 - 5 - 15 kg

**CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA  
UNE-EN 16566**

**G3S2V2W2A0C0R0**



### PROPIEDADES Y USOS

- Fraguado rápido.
- Sin merma ni cuarteos.
- Aplicable en capa fina y espesor.
- Fácil de lijar.
- Excelente trabajabilidad.
- Excelente adherencia.
- Ideal para el encolado de molduras y cornisas de escayola.
- Retapado de grietas y huecos no estructurales.
- Conservación: 6 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad.
- **Soportes:** Yeso, cemento, hormigón, pintura plástica no elástica, ladrillos y escayola. Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.
- Se puede recubrir por todo tipo de pinturas convencionales tras su secado completo.



#### Agua de amasado

0.48 a 0.50 litros de agua por kg de enlucido



#### Rendimiento en capa de 1mm

1.05 Kg/m<sup>2</sup>



6.0 - 7.0



#### Espesor máximo por capa

10 mm para enlucir  
Ilimitado para retapar



#### Adherencia

> 9.0 Kg/cm<sup>2</sup> sobre cemento y pintura



#### Clasificación al fuego

A1 - No Combustible



#### Vida útil

1 - 1:30 H



#### Secado en 1 mm de espesor

Escayola: 2 - 3 H



#### Granulometría máxima

200 micras