

**Revox®**

MULTISTUC PRO

R-27

Enlucido para alisar y renovar paredes de gotelé plastificado.

Cubregota

Indicado especialmente para la renovación y nivelado de soportes con gotelé plastificado.



Gran poder de cubrición

Cubre todos los defectos usuales en los fondos, para obtener superficies lisas y perfectas.



PROPIEDADES Y USOS

- Excelente trabajabilidad. Fácil de alisar y lijar
- No descuelga. No repela.
- Acabados de extraordinaria finura. Gran poder de cubrición
- Alisado de fondos con relieve
- Renovación de fondos viejos y reparación de rayas y golpes
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad.
- **Soportes:** Yeso, escayola, cemento, pintura plástica no elástica, gotelé plastificado, tela de fibra de vidrio pintada. Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.
- Se puede recubrir por todo tipo de pinturas convencionales tras su secado completo.
- INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE: CATEGORIA i1, RECUBRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES MONOCOMPONENTES EN FASE ACUOSA. Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010). Este producto contiene 1,73 g/l COV max.

Disponible en formatos de: 5 - 20 kg

CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA
UNE-EN 16566

G3S2V2W2A0C0R0



Preparación

Listo para su empleo.
Limpieza de útiles al agua



Rendimiento en capa de 1mm

1.60 Kg/m²



8.0 - 9.0



Espesor máximo por capa

3mm



Adherencia

> 5.0 Kg/cm² sobre cemento
> 3.0 Kg/cm² sobre pintura



Clasificación al fuego

A2 - s1 - d0 - Poco Combustible



Vida útil

Sin límite



Secado en 1 mm de espesor

Pintura: 4 - 5 H



Granulometría máxima

50 micras