



Masilla lista al uso extrablanca y ultraligera para el alisado y retapado de pequeños defectos sobre soportes absorbentes o semiabsorbentes.

Rellenar, moldear, retapar

Ideal para rellenar y retapar sin límite de espesor.

Con microesferas de vidrio

Masilla ultraligera con microesferas de vidrio, de tacto sedoso que permite un trabajo rápido, eficaz y fácil. Sin merma.



Disponible en formatos de: 0,750 - 4 l

CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA
UNE-EN 16566

G3S2V2W2A0C0R0



PROPIEDADES Y USOS

- Extrablanca.
- Ultraligera.
- No descuelga.
- No merma.
- Tacto particular, acolchado y sedoso.
- Permite un trabajo rápido, eficaz y fácil.
- Secado rápido con ausencia de merma y fisuración.
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad.
- **Soportes:** Yeso, escayola, cemento, madera, pintura plástica no elástica, placas de yeso. Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.
- Se puede recubrir por todo tipo de pinturas convencionales tras su secado completo.
- INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE: CATEGORÍA i1, RECUBRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES MONOCOMPONENTES EN FASE ACUOSA. Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010). Este producto contiene 0,14 g/l COV max.



Preparación

Listo para su empleo.
Limpieza de útiles al agua



Rendimiento en capa de 1mm

0.45 - 0.50 l/m²



8.0 - 9.0



Espesor máximo por capa

Sin límite para rellenar



Secado en 1 mm de espesor

Absorbentes: 2 - 3 H



Clasificación al fuego

D - s2 - d0 - Combustible



Vida útil

Sin límite



Granulometría máxima

115 micras