

**Revox®****PROYECTABLE 24 HORAS****R-21-P**

Enlucido de renovación indicado para renovar y recubrir fondos con irregularidades y gotelé.

Renovar, alisar, nivelar

paredes y techos con relieve y/o pintados.

Aplicación airless y manual

Su perfecta combinación de aditivos, cargas seleccionadas, resinas de última generación y microesferas aislantes lo convierten en el enlucido ideal para aplicar con máquina airless o manualmente.



PROPIEDADES Y USOS

- Sin fraguado
- Excelente trabajabilidad, fácil de igualar y alisar
- Posibilidad de aplicación manual
- Fácil lijado
- Aplicación fresco sobre fresco
- Acabados lisos y finos
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad.
- **Soportes:** Yeso, cemento, hormigón, fibra de vidrio, gotelé plastificado, ladrillo, bloque prefabricado, pintura plástica no elástica. Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.
- Se puede recubrir por todo tipo de pinturas no elásticas tras su secado completo.



Disponible en formato de 15 kg

CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA
UNE-EN 16566

G3S2V2W2A0C0R0



Agua de amasado

0.40 a 0.45 litros de agua por kg de enlucido



Rendimiento en capa de 1 mm

0.90 Kg/m²/mm



7.5 - 8.5



Espesor máximo por capa

3 - 4 mm



Adherencia

> 8.0 Kg/cm² sobre pintura y pintura



Clasificación al fuego

A2-s1-d0 - Poco combustible



Vida útil

Sin fraguado



Secado en 1 mm de espesor

Hormigón y pintura: 5 - 6 H
Escayola: 3 - 4 H



Granulometría máxima

300 micras