

**Revox®**

PROYECTABLE AIRLESS

R-17

Enlucido airless para alisar y renovar paredes de gotelé plastificado

Producto 2 en 1

Indicado para alisar y renovar fondos, superficies con irregularidades y gotelé plastificado, dejando acabados finos y perfectos.

Rápido

Especial para aquellos trabajos donde se requiera reducir los tiempos de ejecución



Disponible en formato de 25 kg

CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA
UNE-EN 16566

G3S2V2W2A0C0R0



PROPIEDADES Y USOS

- Fácil de alisar y lijar.
- No descuelga.
- Acabados de extraordinaria finura. Gran poder de cubrición.
- Alisado de fondos con relieve.
- Renovación de fondos viejos y reparación de rayas, golpes y microfisuras.
- Creación de trabajos de relieve para decoración.
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad.
- **Soportes:** Yeso, escayola, cemento, pintura plástica no elástica, gotelé plastificado. Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.
- Se puede recubrir por todo tipo de pinturas convencionales tras su secado completo.
- INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE: CATEGORÍA i1, RECUBRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES MONOCOMPONENTES EN FASE ACUOSA. Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010). Este producto contiene 0,15 g/l COV max.



Preparación

Listo para su empleo.
Limpieza de útiles al agua



Rendimiento en capa de 1mm

1.60 Kg/m²



8.0 - 9.0



Espesor máximo por capa

3 mm



Adherencia

> 5.0 Kg/cm² sobre cemento
> 3.0 Kg/cm² sobre pintura



Clasificación al fuego

A2 - s1 - d0 - Poco Combustible



Vida útil

Sin límite



Secado en 1 mm de espesor

Pintura: 4 - 5 H



Granulometría máxima

200 micras