

RX-313

Rualaix®

POLYLIGHT

Enlucido ligero de relleno, renovación y alisado
Listo al uso



INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE
CATEGORÍA I1, RECUBRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES
DE UN COMPONENTE EN BASE ACUOSA

Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
este producto contiene 6,22 g/l COV max.

INTERIOR



SOPORTES

Yeso, escayola, fondos pintados, gotelé plastificado, tela de fibra de vidrio pintada, cemento, morteros de cemento y todo tipo de soportes absorbentes y usuales en la construcción.

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

CARACTERÍSTICAS

- Excelente trabajabilidad
- No repela
- Mínima merma
- No descuelga
- Producto listo al uso
- Docilidad de aplicación
- Producto aligerado
- Aplicación en capa fina y media
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

IDEAL PARA

- Renovar fondos viejos o pintados
- Reparar rayas, golpes, arañazos, microfisuras
- Nivelar fondos en relieve o texturados
- Alisar gotelé plastificado
- Rellenar las juntas entre placas de cartón de yeso
- Reparar, rellenar y alisar paredes y techos al interior

RECUBIERTO

POR TODO TIPO DE PINTURAS NO ELÁSTICAS TRAS
SECADO COMPLETO

CÓDIGO (EN 16566):

G3S2V3W1A0C0R0



10l Palet de 44
botes de 10 l.

4l Palet de 120
botes de 4 l.



Preparación

Listo para su empleo.
Limpieza de los útiles al agua



Rendimiento

1.00 - 1.20 l/m²/mm



pH 8.0 - 10.0



Espesor máximo por capa

4 mm



Adherencia

> 6 Kg/cm² sobre pintura
> 5 Kg/cm² sobre hormigón



Granulometría

200 micras



Vida útil

Sin límite



Secado en 1 mm de espesor

Soporte absorbente: 2 - 3 H