

RX-403

Rualaix®

CUBREPLUS

Pintura mate al agua para bloquear y cubrir soportes manchados

CUBRICIÓN



RESISTENCIA AL FROTE



EXTERIOR



INTERIOR



INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE

CATÉGORIA a1, PRODUCTOS MATE PARA PAREDES Y
TECHOS (BRILLO <25α60°), EN BASE ACUOSA

Límite: 70 g/l COV (2007); 30 g/l COV (2010)
este producto contiene 16,16 g/l COV máx.

SOPORTES

Uso interior y exterior.

Indicada para el pintado de paredes, techos, fachadas y soportes de yeso, cemento, escayola, pintura plástica no elástica, prefabricados.

Eficaz sobre manchas residuales de tinta, café, hollín, taninos, nicotina, tomate, humo, rotuladores...

CARACTERÍSTICAS

- | | |
|---|--|
| • Acabado mate | • Alta cubrición |
| • Color blanco | • No salpica |
| • No amarillea | • Óptima lavabilidad |
| • Docilidad de aplicación | • Gran rendimiento |
| • Transpirable | • Excelente bloqueo frente a las manchas |
| • Excelente adherencia | • Exento de disolventes y amoníaco |
| • Puede ser recubierto con pinturas al agua o al disolvente | • Secado rápido |
| • Bajo olor | • Con conservante antimoho |

IDEAL PARA

- Bloquear y cubrir soportes manchados



10l Palet de 48
botes de 10 l.

4l Palet de 120
botes de 4 l.

750ml Palet de 44 cajas
de 12 x 750 ml.



Preparación

Diluir la primera mano con un
5% de agua



Rendimiento

14 - 19 m²/l



pH 9.0 - 10.0



Aplicación

Se aplica a brocha, rodillo o pistola airless



Limpieza de las herramientas

Con agua



Producto al agua



Vida útil

Sin límite



Secado al tacto: 20 - 30'

Repintado: 6 H