


RX-519

Selladur®

FINISH

Impermeabilizante de acabado fino sobre soportes tratados con Selladur



SOPORTES

Fondos de Selladur

Los soportes deben estar sanos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo

CARACTERÍSTICAS

- Producto de acabado para dejar un acabado fino sobre soportes de Selladur
- Fraguado normal
- Docilidad de aplicación
- Permeable al vapor de agua
- Impermeable al agua
- Producto de color blanco
- Actúa a presión positiva y negativa
- Producto apto para impermeabilización de depósitos de agua potable conforme a los requisitos establecidos en el RD140/2003.
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

IDEAL PARA

- Dejar acabados finos, sobre cualquier impermeabilización de la gama Selladur de granulometría mayor
- El control de la humedad y aumento de la resistividad para estructuras de hormigón según UNE-EN 1504-2
- El tratamiento de la humedad por capilaridad



Palet de 33 botes de 15 kg.



Agua de amasado

0,26 litros de agua por kg de polvo



Rendimiento

1.0 - 1.5 Kg/m²/mm

12.0- 13.0



Espesor máximo de aplicación

2 mm



Adherencia

> 5 Kg/cm² sobre cemento

Clasificación al fuego

A1 - No Combustible



Vida útil

1H30' - 2H30'



Secado en espesor de 2 mm

Hormigón: 6 - 7 H



Granulometría máxima

400 micras