

PX-11

CONCRETE®
SOLUTIONS

RESIVAL

Solución acuosa semitransparente adherente que actúa como puente de unión sobre superficies absorbentes.



EXTERIOR



INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE

Este producto contiene 1,02 g/l COV max.

SOPORTES

Cemento, piedra, ladrillo, yeso y cualquier soporte absorbente usual en la construcción. Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

CARACTERÍSTICAS

- Buena compatibilidad con pH elevados de morteros de cal y yeso
- Acabado semitransparente
- Mejora la resistencia de los morteros frente a bajas temperaturas
- Confiere elevadas prestaciones de adhesión-cohesión
- Sustitución parcial o total del agua de amasado en cemento cola para mejorar su adherencia
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

IDEAL PARA

- Conferir a los morteros de cemento y masas de yeso elevadas prestaciones de adhesión-cohesión

Palet con 24
garrafas de 25 l.Palet con 60
garrafas de 10 l.Palet con 60
cajas de 2 x 5 l.Palet con 48
cajas de 9 x 1 l.

Preparación

Sustituir total o parcialmente el agua de amasado en la mezcla del mortero



5.5 - 6.5



Vida útil

Sin límite



Limpieza de los útiles

Con agua



Clasificación al fuego

A2 - s1 - d0 - Poco combustible



Producto al agua