

CX-20

Colbaix®

PISCINAS

Mortero cola de altas prestaciones para el alicatado de piscinas.



INTERIOR EXTERIOR



CE 17 C1TE  
BAIXENS  
EN 12004-1

## SOPORTES

Cemento, piedra, ladrillo, hormigón, estructuras de hormigón, morteros de cemento. Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

## CARACTERÍSTICAS

- Excelente trabajabilidad
- Tixotrópico y sin descuelgue
- Fácil amasado
- Producto de fraguado normal
- Deslizamiento reducido
- Apto para el alicatado en piscinas
- Tiempo abierto ampliado
- Gran resistencia a la humedad
- Alta adherencia
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

## IDEAL PARA

- Alicatados de piscinas
- Colocación de azulejos en paredes interiores (revestimientos) y suelos interiores y exteriores (pavimentos)



Palet de 48  
sacos de 25 Kg



### Agua de amasado

0.26 l de agua por kg de polvo



### Rendimiento

4.0 - 5.0 Kg/m<sup>2</sup>



### Vida útil

6 H aprox.



Aplicable con llana dentada de 6x6 mm



### Limpieza de los útiles

Al agua



### Adherencias (EN 12004-2)

≥ 0.5 MPa



### Tiempo abierto (EN 12004-2)

30 min.



### Tiempo de rectificación de la baldosa

10 - 20 min



### Granulometría máxima

1000 μ